

3-3. ID管理システム→ TeamWare- ユーザー情報	システム名	統合型認証システム	機能ID		作成日	2010/03/26	更新日	2015/9/2
	サブシステム名	ID連携システム	機能名		作成者		更新者	

No.	ID管理システム	TeamWareシステム	最大必要桁数	連携の値			値
				必須	固定値	デフォルト値	
1		制御フラグ	6バイト	○			登録時はadd 変更時はmodify 削除時はdelete
2	現姓名(漢字)	ユーザー名(漢字氏名)	64バイト	○			氏名(漢字) 生成ルール: 姓(漢字)+名(漢字) 同姓同名の場合の生成ルール(本チェックは氏名(漢字)で実施する) 氏名(漢字)+2桁のシーケンス番号 例: 1人目: 鹿児島一郎 2人目: 鹿児島一郎01 3人目: 鹿児島一郎02
3	新氏名(漢字)	新ユーザー名(漢字氏名)	64バイト				氏名(漢字)但し, 変更がない場合はNull 生成ルール: 姓(漢字)+名(漢字) 同姓同名の場合の生成ルール(本チェックは氏名(漢字)で実施する) 氏名(漢字)+2桁のシーケンス番号 例: 1人目: 鹿児島一郎 2人目: 鹿児島一郎01 3人目: 鹿児島一郎02
4	姓(全角ひらがな)+ (全角スペース)+名 (全角ひらがな)	氏名(ひらがな)	40バイト				氏名(ひらがな)
5	パスワード	パスワード	16バイト	○			パスワード
6	現統合型ID	現(旧)ログインID	8バイト	○			生成ルール ・一般職員、臨時的任用職員、研修生、教育庁一般職員、教育庁臨時的任用職員、公安委員会職員のIDは、00+職員番号 ・関係団体職員のIDは、01+年度(2桁)+4桁(シーケンス番号) ・非常勤職員のIDは、03+年度(2桁)+4桁(シーケンス番号) ・総務事務フロントCのIDは、06+年度(2桁)+4桁(シーケンス番号) ・臨時職員のIDは、07+年度(2桁)+4桁(シーケンス番号) ・受託者のIDは、08+年度(2桁)+4桁(シーケンス番号)
7	新統合型ID	新ログインID	8バイト				生成ルール ・一般職員、臨時的任用職員、研修生、教育庁一般職員、教育庁臨時的任用職員、公安委員会職員のIDは、00+職員番号 ・関係団体職員のIDは、01+年度(2桁)+4桁(シーケンス番号) ・非常勤職員のIDは、03+年度(2桁)+4桁(シーケンス番号) ・総務事務フロントCのIDは、06+年度(2桁)+4桁(シーケンス番号) ・臨時職員のIDは、07+年度(2桁)+4桁(シーケンス番号) ・受託者のIDは、08+年度(2桁)+4桁(シーケンス番号)
8		肩書			○		Null

3-3. ID管理システム→ TeamWare- ユーザー情報	システム名	統合型認証システム	機能ID	作成日	2010/03/26	更新日	2015/9/2
	サブシステム名	ID連携システム	機能名	作成者		更新者	

9	個人用インターネットアドレス(ドメイン名無)	個人用インターネットアドレス	128バイト	○		生成ルール 名(英字)+"-"(ハイフン)+姓(英字)但し、個人用インターネットアドレスの利用の有無の値が0、Nullの場合は値をNullとする。 +同姓同名の場合の処理としては、下記順にて実施する。 1. 名+(ハイフン)+姓 2. 姓+(ハイフン)+名 3. 名(頭文字)+(ハイフン)+姓 4. 姓(頭文字)+(ハイフン)+名 5. 名+(ハイフン)+姓+1(シーケンス番号) (5人目以降は連番、6人目は2となる)	
10	現所属コード	カスタム1	6バイト	○		現所属の新組織コードを入れる。	
11	現所属名(ロケーション)	カスタム2	64バイト			現所属の「所在地(Location)」を入れる。	
12	勤務先所属名(ロケーション)	カスタム3	64バイト			勤務先所属は現所属の「所在地(Location)」を入れる。	
13	前所属名(ロケーション)	カスタム4	64バイト			前所属の「所在地(Location)」を入れる。前所在地が無い場合は、Nullを入れる。	
14	現所属名(部)	カスタム5	64バイト			現所属の「部名称」を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
15	勤務先所属名(部)	カスタム6	64バイト			勤務先所属は、現所属の「部名称」と同じ値を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
16	前所属名(部)	カスタム7	64バイト			前所属の「部名称」を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
17	現所属名(課)	カスタム8	64バイト			現所属の「課名称」を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
18	勤務先所属名(課)	カスタム9	64バイト			勤務先所属は、現所属の「課名称」と同じ値を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
19	前所属名(課)	カスタム10	64バイト			前所属の「課名称」を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
20	現所属名(係)	カスタム11	64バイト			現所属の「係名称」を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
21	勤務先所属名(係)	カスタム12	64バイト			勤務先所属は、現所属の「係名称」と同じ値を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
22	前所属名(係)	カスタム13	64バイト			前所属の「係名称」を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
23	現所属コード(部)	カスタム14	6バイト			現所属の「部コード」を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
24	勤務先所属コード(部)	カスタム15	6バイト			勤務先所属は、現所属の「部コード」と同じ値を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
25	前所属コード(部)	カスタム16	6バイト			前所属の「部コード」を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
26	現所属コード(課)	カスタム17	6バイト			現所属の「課コード」を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
27	勤務先所属コード(課)	カスタム18	6バイト			勤務先所属は、現所属の「課コード」と同じ値を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
28	前所属コード(課)	カスタム19	6バイト			前所属の「課コード」を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
29	現所属コード(係)	カスタム20	6バイト			現所属の「係コード」を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
30	勤務先所属コード(係)	カスタム21	6バイト			勤務先所属は、現所属の「係コード」と同じ値を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
31	前所属コード(係)	カスタム22	6バイト			前所属の「係コード」を入れる。所属が無い場合は、Nullを入れる。	
32	インターネットメール利用の有無	個人用インターネットアドレスの利用の有無	1バイト			「Null」:メールサービス利用対象外 「0」: TeamWARE内部のみメール使用(個人用インターネットアドレスはNullとする。) 「1」: インターネットメールも使用 新採時(制御フラグ=1の場合)のデフォルト値設定条件 Null: 公安委員会(警察)に所属するユーザーの場合 0: 教育庁の学校長(職名コード: 51010)の場合 1: 上記(Null, 0の条件)以外の場合	
33		アカウント有効フラグ	1バイト			アカウント有効時は0を、アカウント無効時は1を連携する。	

その日のイベント全てを同一レコードとする。(1レコードとする)

3-4. ID管理システム→ TeamWare- グループ情報	システム名	統合型認証システム	機能ID		作成日	2010/03/26	更新日	2014/10/10
	サブシステム名	ID連携システム	機能名		作成者		更新者	

No.	ID管理システム	TeamWareシステム	最大必要 桁数	連携の値			値
				必須	固定値	デフォルト値	
1		制御フラグ		○			登録時はadd 変更時はmodify 削除時はdelete
2	現組織名(漢字)	ユーザー名	64バイト	○			組織名(漢字)
3	新組織名(漢字)	新ユーザ名	64バイト				組織名(漢字)但し、変更がない場合はNull
4		姓名(ひらがな)	40バイト		○		Null
5	パスワード	パスワード	16バイト		○		パスワード(全組織とも定められたパスワード(固定値))
6	現組織コード	ログインID	6バイト	○			組織コード
7	新組織コード	新ログインID	6バイト				組織コードが変更となった場合、新組織コードを入れる。
8	上位組織コード	上位組織ログインID	6バイト				上位組織の新組織コードを入れる。但し最上位組織についてはNull
9		肩書			○		Null
10	メールアドレス(ドメイン名無)	個人用インターネットアドレス	128バイト				組織のメールアドレス(対象は課、係レベルの組織のみとする。) インターネットアドレスの利用の有無の値が0、Nullの場合は値をNullとする。 生成ルール *@マークの前までを出力 例: kikaku...○(連携) kikaku@pref.kagoshima.go.jp...x
11	部課係名	部課係名	20007バイト				上位部課係名を入れる。但し、ロケーションについてはNull
12	インターネットメール利用の有無	インターネットメール利用の有無	1バイト	○			「Null」: メールサービス利用対象外 「0」: TeamWARE内部のみメール使用 「1」: インターネットメールも使用